

DESCRIPTION
DESCRIZIONE REFITTEX MARINE 15 BAR DN19 50m BL



MARKING
MARCATURA HI-FITT REFITTEX MARINE DN 19 WP 15bar/220psi @20°C Reg.(EU) 10/2011 a-b-c PHTHALATE FREE Made In Italy (VY- 58)

TEXTILE REINFORCEMENT
RINFORZO TESSILE BRAIDED

DIMENSIONAL DATA DATI DIMENSIONALI	UNIT UNITA' DI MISURA	VALUE VALORE	TEST METHOD METODO DI TEST
WEIGHT PESO	g/m	407	INTERNAL METHOD
HOSE I.D. Ø INTERNO	mm	19±0,5	UNI EN ISO 4671
HOSE O.D. Ø ESTERNO	mm	28±0,6	UNI EN ISO 4671
THICKNESS SPESSORE	mm	4,5±0,3	UNI EN ISO 4671

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICHE TECNICHE	UNIT UNITA' DI MISURA	VALUE VALORE	TEST METHOD METODO DI TEST
WORKING PRESSURE 23 ± 2°C PRESSIONE DI LAVORO A 23 ± 2°C	bar	15	UNI EN ISO 1402
BURSTING PRESSURE 23 ± 2°C PRESSIONE DI SCOPPIO A 23 ± 2°C	bar	45	UNI EN ISO 1402
ADHESION (minimum value) ADESIONE (valore minimo)	N/cm	12	INTERNAL METHOD
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-20/+60	INTERNAL METHOD

NORMS/CERTIFICATIONS NORME/CERTIFICAZIONI	COMPLIANCE CONFORME	NOTES NOTE
Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C	*	
PHTHALATES FREE	*	< 0,1% (w/w)

Geschikt voor drinkwater