

Sanitary Slang



Extra flexibele slang, de gebruikte compound en structuur zorgen voor een perfect gladde buis; anti-kleeftlaag, geurloos, bied weerstand tegen groei van bacteriën met een lage wrijvingsfactor. Geschikt voor alle hoofd en opslagtank aansluitingen en geschikt voor zuren en basen.

De slang voldoet aan de Europese voedselnormeringen en de F.D.A (US Food and Drug Administration) standaarden. Hierdoor kan de slang toegepast worden waar voedsel kwaliteit noodzakelijk is. Voldoet aan ISO 8099:2000 par. 5, 6.1.10 en 6,4. Slang is goed bestendig tegen mechanische spanningen.

Technische informatie

Specificatie	ISO 8099
Buis	Licht blauw speciaal rubber beschermd tegen verspreiding van geur en aangroei bacteriën
Verstevinging	ingelegde staaldraadspiraal en textiellagen met hoge treksterkte
buitenmante	Speciaal wit rubber met vanille geur, bestand tegen veroudering, weer condities, zeewater en reiniging. Stof indruk
Werkdruk	7 bar
Minimale temperatuur	-30 °C
Maximale temperatuur	80 °C
Opdruk	SANYBOAT/PLUS - IMPERMEABLE AND ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR - 100 PSI - 10 YEARS GUARANTEE (golden background)

Beschikbare maten

Binnen diameter (mm)	Buiten diameter (mm)	Mantel dikte (mm)	Gewicht (kg / m)	Vacuum (bar)	buig radius (mm)
19	29	5	0,42	0,9	40
25	35	5	0,55	0,9	50
32	42	5	0,74	0,9	60
38	48	5	0,86	0,9	80
40	50	5	0,9	0,9	80
45	55	5	1,08	0,9	90
50	60	5	1,24	0,9	100
60	70	5	1,46	0,9	130